

LED-AUFBAULEUCHTE TW Max: 3.050 x 1.500 mm

LED-Kabinenbeleuchtung Aufbau

Homogene Aufbauleuchte montage- und anschlussfertig an / auf Kabinendecke, Bauform rechteckig, als geschlossenes Sandwich mit rückseitigem Aluwabenträger zur Aussteifung und stabilen Anbringung der Montagesysteme, 30 mm umlaufender Aluminiumrahmen in **Eloxal / natur (E6/EV1) oder in Edelstahloptik oder in RALxxx**; Lichtaustrittsfläche mit PLEXIGLAS-Diffusor satiniert und Glasfront aus VSG/TVG
Abmessungen L / B / H: xxx / xxxx / 30 mm;
(umlaufend abzgl. 10-30mm der Kabinendecke)
Befestigung mittels Vario-C-Schiene +16mm inkl.
Hammerkopfschrauben zur variablen Verstellung;
Homogene Flächenausleuchtung mit umlaufender LED-Einspeisung in TW (Tunable White / 2.700K-6.000K / 110 lm/W 2.500 lm/m CRI >80), Lebensdauer >60.000 Betriebsstunden, Farbtemperatur & Lichtstärke mittels Casambi-App einstellbar;
Versorgungsspannung: 24V DC – 50/60Hz
Gemäß DIN EN81-20 (5.4.10.2)
2 getrennte Stromkreisläufe / 2 Netzteile mit 2 Jahren Herstellergarantie

Hersteller/Typ LEDslift Serie LDG oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

.....'
vom Bieter einzutragen

LED-AUFBAULEUCHTE TW mit indirekt RGB Max: 3.050 x 1.500 mm

LED-Kabinenbeleuchtung Aufbau

Homogene Aufbauleuchte montage- und anschlussfertig an / auf Kabinendecke, Bauform rechteckig, als geschlossenes Sandwich mit rückseitigem Aluwabenträger zur Aussteifung und stabilen Anbringung der Montagesysteme, 30 mm umlaufender Aluminiumrahmen in **Eloxal / natur (E6/EV1) oder in Edelstahloptik oder in RAL xxx**; Lichtaustrittsfläche mit PLEXIGLAS-Diffusor satiniert und Glasfront aus VSG/TVG
Abmessungen L / B / H: xxx / xxxx / 30 mm;
(umlaufend abzgl. 10-30mm der Kabinendecke)
Befestigung mittels Vario-C-Schiene +16mm inkl.
Hammerkopfschrauben zur variablen Verstellung;
Homogene Flächenausleuchtung mit umlaufender LED-Einspeisung in **TW** (Tunable White / 2.700K-6.000K / 110 lm/W 2.500 lm/m CRI >80), Lebensdauer >60.000 Betriebsstunden, Farbtemperatur & Lichtstärke mittels Casambi-App einstellbar;
Inkl. Indirekt **RGB**-Profil (+16mm) bündig aufgesetzt zur seitlichen Voutenausleuchtung; (Voute umlaufend abzgl. > 30mm der Kabinendecke); 1.440Lm/m;
Farbtemperratur & Lichtstärke mittels Casambi-App einstellbar
Versorgungsspannung: 24V DC – 50/60Hz
Gemäß DIN EN81-20 (5.4.10.2)
2 getrennte Stromkreisläufe / 2 Netzteile mit 2 Jahren Herstellergarantie

Hersteller/Typ LEDs Lift Serie LDG oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

.....'
vom Bieter einzutragen

LED-AUFBAULEUCHTE TW mit indirekt TW Max: 3.050 x 1.500 mm

LED-Kabinenbeleuchtung Aufbau

Homogene Aufbauleuchte montage- und anschlussfertig an / auf Kabinendecke, Bauform rechteckig, als geschlossenes Sandwich mit rückseitigem Aluwabenträger zur Aussteifung und stabilen Anbringung der Montagesysteme, 30 mm umlaufender Aluminiumrahmen in **Eloxal / natur (E6/EV1) oder in Edelstahloptik oder in RALxxx**; Lichtaustrittsfläche mit PLEXIGLAS-Diffusor satiniert und Glasfront aus VSG/TVG
Abmessungen L / B / H: xxx / xxx / 30 mm;
(umlaufend abzgl. 10-30mm der Kabinendecke)
Befestigung mittels Vario-C-Schiene +16mm inkl. Hammerkopfschrauben zur variablen Verstellung;
Homogene Flächenausleuchtung mit umlaufender LED-Einspeisung in **TW** (Tunable White / 2.700K-6.000K / 110 lm/W 2.500 lm/m CRI >80), Lebensdauer >60.000 Betriebsstunden, Farbtemperatur & Lichtstärke mittels Casambi-App einstellbar;
Inkl. Indirekt **TW**-Profil bündig aufgesetzt (+16mm) zur seitlichen Voutenausleuchtung; (Voute umlaufend abzgl. > 30mm der Kabinendecke); 1.440Lm/m; Farbtemperatur & Lichtstärke mittels Casambi-App einstellbar
Versorgungsspannung: 24V DC – 50/60Hz
Gemäß DIN EN81-20 (5.4.10.2)
2 getrennte Stromkreisläufe / 2 Netzteile mit 2 Jahren Herstellergarantie

Hersteller/Typ LEDs Lift Serie LDG
oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

.....'
vom Bieter einzutragen